

WeSign API — הודעת שינויים לגרסה 4.0.0

גרסה	4.0.0
גרסה קודמת	3.2.2.1
תחילת תוקף	09/2026
בהיקף	https://(host)/v3/*

נתיבי ה-API אינם משתנים. 4.0.0 היא גרסת המוצר; קידומת הנתיב נשארת /v3/. אין /v4/ — אל תשנו את כתובות הקריאה שלכם.

מסמך זה מסביר ואינו מחייב. מפרט ה-OpenAPI של גרסה 4.0.0 הוא החוזה המחייב; במקרה של סתירה בין המסמך לבין המפרט — המפרט קובע, למעט מקומות שבהם מסמך זה מציין במפורש אחרת. את המפרט ניתן להוריד מ-<https://wse.comsigntrust.com/api/swagger/index.html> — ה-Swagger יתעדכן לאחר העלאת הגרסה.

1. האם נדרשת פעולה מצדי?

מצאו את ה-endpoints שאתם קוראים להם.

סעיף	פעולה	אם אתם קוראים ל...
2.1	חובה — שני שדות הוסרו מהתשובה	· GET /v3/DocumentCollections · GET /v3/Users GET /v3/DocumentCollections/info/{id}
2.2	חובה — שדות שהפכו לחובה	PUT /v3/Users
2.3	חובה — טוקנים חדשים, הישן נפסל	POST /v3/Users/change
2.4	חובה — מגבלת תבניות חדשה	POST /v3/DocumentCollections
2.5	חובה — ולידציה חדשה על ערוץ השליחה	POST /v3/Distribution/signers · POST /v3/Distribution
2.6	חובה — קוד הסטטוס השתנה	GET /v3/Reports/FrequencyReports
2.7	חובה — משמעות timeSent השתנתה	כל endpoint שמחזיר חותמים
2.8	חובה אם אתם מתקפים סיסמאות בצד שלכם	כל endpoint שמגדיר או משנה סיסמה
2.9	חובה אם אתם שולחים רשימה שיכולה להיות ריקה	PUT /v3/Contacts/deletebatch
2.10	חובה — נוספו שדות ל-DTOs קיימים	כל endpoint שאתם קוראים לו
3.1	מומלץ	GET /v3/Configuration
3.2	מומלץ	GET /v3/Reports/UsageData
3.3	מומלץ	כל endpoint שמעלה קבצים

אין בגרסה זו endpoint שהוסר, ואין endpoint ששמו או ה-verb שלו השתנה.

2. פעולות חובה

2.1 ⚠️ שני שדות הוסרו מ- companySigner1Details

מה תראו: האובייקט `companySigner1Details` בתשובה מכיל כיום שלושה שדות במקום חמישה. אם הקוד שלכם קורא את השדות שהוסרו — הוא יקבל `undefined` / `null`, או ייפול אם הוא מצפה להם.

היכן: `GET /v3/Users` · `GET /v3/DocumentCollections` · `GET /v3/DocumentCollections/info/{id}`

מה השתנה:

שדה	קודם	כיום
<code>certId</code>	היה	נשאר
<code>shouldSignAsDefaultValue</code>	היה	נשאר
<code>shouldShowInUI</code>	היה	נשאר
<code>certPassword</code>	היה	הוסר
<code>signer1Configuration</code> (אובייקט: <code>password</code> , <code>user</code> , <code>endpoint</code>)	היה	הוסר

מה לשנות: להסיר כל תלות בשני השדות האלה. אם שמרתם את הערכים שלהם אצלכם — **מחקו אותם ואל תסתמכו עליהם.**

למה: שני השדות נשאו את פרטי ההזדהות של חתימת השרת של החברה, והם לא היו צריכים להיות בתשובה לקוח מעולם. ההסרה מכוונת.

אם עשיתם שימוש כלשהו בשני השדות האלה — פנו אלינו בכתובת שבפרק 7, כדי שנוודא יחד שאין צורך בהחלפת פרטי הזדהות.

איך לוודא: קראו ל- `GET /v3/Users` ובדקו שהאובייקט מכיל בדיוק את שלושת השדות שנשארו.

2.2 PUT /v3/Users — userConfiguration ו-dateFormat הם שדות חובה

מה תראו: `400 Bad Request`, עם אחת מההודעות:

- "Please specify UserConfiguration"
- "Valid DateFormat: 1 (Israeli), 2 (US), 3 (ISO) or 4 (European)"

האם זה נוגע לי: רק ב- `PUT /v3/Users`. **אינכם** מושפעים ב- `POST /v3/Users` (שם יש ברירת מחדל).

מה לשנות: שלחו תמיד את `userConfiguration` המלא, כולל `dateFormat` בערך 1 – 4. הערך 1 (Israeli) משמר את ההתנהגות הקודמת.

```
PUT /v3/Users
{
  "name": "...", "email": "...",
  "userConfiguration": {
    "language": 1,
    "dateFormat": 1,
    "shouldSendSignedDocument": true,
    "shouldNotifyWhileSignerSigned": true,
    "shouldNotifyWhileSignerViewed": true,
    "shouldNotifySignReminder": false,
    "signReminderFrequencyInDays": 0
  }
}
```

חשוב: גם קודם, השמטת `userConfiguration` לא הותירה את ההגדרות כשהיו — היא החזירה אותן לברירת המחדל. קראו ל- `GET /v3/Users` לפני העדכון ושלחו את הערכים הקיימים.

2.3 POST /v3/Users/change — מחזיר טוקנים חדשים, והקודם מפסיק להיות תקף

מה תראו: `401 Unauthorized` בבקשה המאומתת הראשונה אחרי החלפת סיסמה מוצלחת, אם המשכתם עם הטוקן הקודם.

מה לשנות: הקריאה מחזירה כיום `200` עם גוף (קודם הגוף היה ריק). שמרו את שלושת הטוקנים **לפני** הבקשה הבאה.

```
// 200
{ "token": "...", "refreshToken": "...", "authToken": "..." }
```

נתיב הכישלון לא השתנה: סיסמה נוכחית שגויה מחזירה שגיאה עם `ResultCode` כמו קודם.

2.4 POST /v3/DocumentCollections — מגבלה על מספר התבניות בתהליך

מה תראו: `400 Bad Request` עם ההודעה `"Number of templates in one process is limited to N"`.

מה לשנות: אל תשלחו יותר מ-**N** תבניות בבקשה אחת. **ברירת המחדל היא 10** — הערך שהיה מקודד בקליינטים שלנו עד היום. הערך ניתן להגדרה לכל התקנה, ואפשר לקרוא אותו בזמן אמת מהשדה `maxTemplatesPerProcess` ב- `GET /v3/Configuration` (סעיף 3.1) במקום לקודד אותו.

איך לוודא: שלחו 11 תבניות — צפוי `400`.

2.5 POST /v3/Distribution — ולידציה חדשה על ערוץ השליחה

מה תראו: `400 Bad Request` עם אחת מההודעות:

- "Please enter valid sending method - [N] (SMS = 1, Email = 2, WhatsApp = 4)"
- "Sending method Email requires a valid email means - [X]"
- "Sending method SMS requires a valid phone means - [X]"

מה השתנה: השדה `sendingMethod` נוסף לכל נמען בבקשה, ואם אתם שולחים אותו — הוא **מכובד** ומתוקף. קודם הערוץ נגזר תמיד מהנתונים (כתובת דוא"ל תקינה → Email, אחרת SMS).

מה לשנות:

- אם אינכם שולחים `sendingMethod` — ההתנהגות הקודמת נשמרת, אין צורך בפעולה.
- אם אתם שולחים אותו — הוא חייב להיות 1 (SMS), 2 (Email) או 4 (WhatsApp), **וחייב להתאים לנתונים: 2** דורש דוא"ל תקין ב- `signerMeans` או ב- `signerSecondaryMeans`; 1 ו- 4 דורשים טלפון תקין.

2.6 `GET /v3/Reports/FrequencyReports` — קוד הסטטוס השתנה

קודם	כיום
כשארין דוחות מתוזמנים	<code>204 No Content</code> , בלי גוף
כשיש דוחות	<code>200 OK</code> עם הרשימה
	ללא שינוי

מה לשנות: אם אתם מסתעפים על `204` — הסירו את ההסתעפות וקראו את הרשימה מהגוף. רשימה ריקה היא תשובה תקינה.

2.7 משמעות `timeSent` בחותם השתנתה

היכן: כל תשובה שמכילה חותמים — `GET /v3/DocumentCollections` · `GET /v3/DocumentCollections/info/{id}` · `GET /v3/Distribution/{id}`

קודם	כיום
מקור הערך	זמן ההודעה האחרונה שנשלחה לנמען
נמען שלא נשלח אליו	ערך תאריך מינימלי
	<code>null</code>

מה זה אומר: קודם, כל הודעה נוספת לנמען — כולל התראת "הנמען צפה במסמך" שנשלחת לשולח — הזיזה את הערך קדימה. כיום הוא נעול על השליחה הראשונה ואינו זז.

מה לשנות: לוודא שהקוד שלכם מטפל ב- `null`. אם אתם מציגים את הערך — הוא יראה כיום זמנים שונים (ונכונים) עבור מסמכים היסטוריים.

2.8 סיסמאות — מקסימום 128 תווים

מה תראו: `400` עם הודעה בנוסח `"Password should contain at least one digit, one special character and at least N characters long"`.

כלל	ערך
אורך מינימלי	הערך שהוגדר לחברה שלכם (ברירת מחדל: 8)
אורך מקסימלי	128 — חדש. קודם לא הייתה מגבלה
חייב לכלול	ספרה אחת לפחות
חייב לכלול	תו מיוחד אחד מתוך <code>~!@%*&#?</code>

שינוי מקל: ביצירת משתמש, ? ו- - נחשבים כיום תווים מיוחדים תקינים.

2.9 PUT /v3/Contacts/deletebatch ids חייב להיות לא-ריק

מה תראו: 400 עם "Ids list can't be empty" או "One or more of the ids are not in the correct format".

מה לשנות: אל תשלחו את הבקשה כשהרשימה ריקה. קודם היא התקבלה ולא עשתה דבר.

שיפור באותה קריאה: מזהה שאינו GUID תקין מחזיר כיום 400 במקום 500.

2.10 נוספו שדות ל- DTOs קיימים — ודאו שהקליינט סובל אותם

מה תראו: אם הדה-סריאליזר שלכם נכשל על שדה לא מוכר — חריגה בפרסור, לא שגיאת HTTP. השרת מחזיר 200 תקין והקוד שלכם נופל אחריו.

האם זה נוגע לי: כן, אם אחד מאלה נכון:

- אתם על (Java) Jackson בברירת מחדל — FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES הוא true, ולקוח כזה ייפול על שדה תשובה חדש
- אתם על קליינט מגוונר ממפרט OpenAPI
- אתם על Newtonsoft עם MissingMemberHandling.Error
- יש לכם בדיקות חוזה שמשוות payload מלא
- יש gateway שמאמת additionalProperties: false

מה לשנות: להתיר שדות לא מוכרים, או לרגנר את המודלים ממפרט 4.0.0.

בבקשות שאתם שולחים:

שדות שנוספו	Endpoint
signers לכל נמען תחת emailNote בשורש · dateFormat	POST /v3/DocumentCollections
dateFormat	POST /v3/Users
dateFormat בתוך userConfiguration — חובה, סעיף 2.2	PUT /v3/Users
language (אופציונלי; 1 = he, 2 = en)	PUT /v3/Admins/users/{id} · POST /v3/Admins/users
sendingMethod לכל נמען — סעיף 2.5	POST /v3/Distribution/signers · POST /v3/Distribution
recipientRole לכל שדה תחת fields	PUT /v3/SelfSign · PUT /v3/Templates/{id}

בתשובות שאתם מקבלים:

שדות שנוספו	Endpoint
isFavorite	GET /v3/Templates
enableWhatsApp · dateFormat בתוך userConfiguration · nextRenewalDate · remainingWhatsApp · whatsappLimit · isEcommerceProgram בתוך program	GET /v3/Users
emailNote לכל חותם · וגם dateFormat וארבעת שדות התוכנית, בתוך אובייקט ה- user המקוון	· GET /v3/DocumentCollections · GET /v3/DocumentCollections/info/{id} GET /v3/Distribution/{id}
sender — שם השולח	GET /v3/Links

שדות שנוספו	Endpoint
3.1 סעיף — maxTemplatesPerProcess	GET /v3/Configuration
recipientRole לכל שדה בטופס	· GET /v3/DocumentCollections/{id}/fields/json · .../pages/{page} · .../documents/{documentId} .../pages/range · GET /v3/Templates/{id}/pages/{page}
userConfiguration בתוך dateFormat	GET /v3/Reports/FrequencyReports

שימו לב לשדות המקוננים. dateFormat וארבעת שדות התוכנית אינם רק בתשובת GET /v3/Users — הם מגיעים גם בתוך אובייקט ה-user שמקונן בתשובות של אוסף מסמכים ושל דוחות.

POST /v3/Users/change אינו בטבלה במכון. מבנה ה-DTO שלו זהה לגרסה הקודמת; מה שהשתנה הוא שהקריאה מחזירה אותו בכלל. ראו 2.3.

ערכי enum חדשים בשדות קיימים — סיכון גבוה יותר. קליינט מגונרט זורק חריגה על ערך שאינו במפה שלו:

שדה	ערך חדש	ב-DTOs
sendingMethod	4 — WhatsApp	ContactResponseDTO , BaseSigner , SignerDTO , ContactDTO , SignerResponseDTO
mode	4 — קישור ציבורי לתבנית	DocumentCollectionResposneDTO , CreateDocumentCollectionDTO , UserSigningLinkResponseDTO

אין בגרסה זו שדה שטיפוסו שונה. השדות היחידים שהוסרו הם שני אלה שבסעיף 2.1.

3. פעולות מומלצות

3.1 GET /v3/Configuration — שני שינויים

שדה	מה השתנה
maxTemplatesPerProcess	חדש. מגבלת התבניות לתהליך (סעיף 2.4). קראו אותו במקום לקודד 10
enableFreeTrailUsers	הערך אמיתי מעכשיו. קודם הוא הוחזר תמיד false בלי קשר להגדרה; כיום הוא משקף את ההגדרה בפועל, ויכול להיות true

3.2 GET /v3/Reports/UsageData — הערך 1- פירושו "לא נתבקש"

חמשת שדות המניה — declinedDocumentsCount , signedDocumentsCount , pendingDocumentsCount , canceledDocumentsCount , distributionDocumentsCount — יכולים להחזיר -1, שפירושו "הנתון לא נתבקש" ולא "אפס".

קודם, סכימה של קבוצה שכללה ערך כזה נתנה מספר שגוי. כיום הסנטינל נשמר. **אל תסכמו ואל תציגו 1- כמספר** — טפלו בו כ"אין נתון".

3.3 להוסיף טיפול ב- 413 בהעלאות קבצים

בקשה שגוף ה-JSON שלה חורג מהמגבלה מוחזרת כ- 413 Request Entity Too Large עם גוף שגיאה תקני הכולל `163 ResultCode`. טפלו בה כמו ב- 400 עם אותו קוד. קבצים נשלחים כ-base64, ולכן הגוף גדול מהקובץ בכ-1/3.

איך לדעת מה המגבלה: היא הגדרה מערכתית אחת, זהה לכל סוגי ההעלאה, ואינה נחשפת כיום ב- `/v3/*`. פנו אלינו (פרק 7) כדי לקבל את הערך שחל על הסביבה שלכם, ואל תקודדו מספר בהנחה. סוגי הקבצים המותרים לכל נקודת העלאה מתועדים במפרט ה-OpenAPI.

3.4 לקרוא את גוף התשובה של deletebatch

`PUT /v3/Contacts/deletebatch` מחזיר כיום מערך של מזהי אנשי קשר שמחיקתם לא הצליחה. מערך ריק = הכל הצליח.

חריג מוצהר למפרט. גוף התשובה של ה-endpoint הזה אינו מתועד כיום במפרט ה-OpenAPI. התיאור כאן הוא המדויק.

3.5 סדר החותמים בתשובות

מערך החותמים מוחזר כיום **בסדר שנקבע בשליחת המסמך**. מסמכים שנשלחו בעבר עשויים להיראות בסדר שונה ממה שהוצג קודם. אין שינוי במבנה התשובה.

3.6 שדות כפולים בין תבניות — הכלל הוקל, והוקשח בעניין אחר

זיהוי שדה בבקשת יצירת מסמך הוא כיום הצירוף **(תבנית, שם שדה)** ולא שם השדה לבדו:

תרחיש	קודם	כיום
אותו שם שדה בשתי תבניות שונות באותו תהליך	נדחה כשדה כפול	מותר
SIG -i sig באותה תבנית	היו נחשבים שונים	נדחים כשדה כפול (השוואה ללא תלות ברישיות)

3.7 קודי שגיאה חדשים

קוד	משמעות
154	תמונה במסמך חורגת ממגבלת הרזולוציה
155 – 160	ערכי מיתוג אימייל לא תקינים (מנוהל בממשק הניהול)
161	חתימה בכרטיס חכם מחייבת את יישום הדסקטופ
162	חתימה בכרטיס חכם אינה כלולה בתוכנית
163	הקובץ חורג מהגודל המותר — ראו 3.3
164	מספר הטלפון כבר משויך למשתמש אחר
165	המסמך אינו זמין יותר לחתימה
166	שליחת קוד ה-OTP נכשלה

3.8 nextRenewalDate הוא מחרוזת, לא תאריך-שעה

הפורמט "yyyy-MM-dd", או null בתוכניות שאינן מתחדשות. **אל תפרסרו אותו לאובייקט תאריך-שעה ואל תמירו אזור זמן** — הוא תאריך קלנדר.

3.9 שמות קבצים בהורדת ZIP

בהורדת אוסף מסמכים כ-ZIP, שני מסמכים בעלי אותו שם מקבלים כיום שמות ייחודיים בתוך הארכיון, כדי ששניהם יישמרו. קודם אחד מהם היה עלול לדרוס את השני. אם אתם מסתמכים על שמות הרשומות בארכיון — בדקו זאת.

3.10 שיפורים שאינם דורשים פעולה

מה	קודם	כיום
PUT /v3/Users/activation GUID עם טוקן שאינו	500	400 עם <code>resultCode</code> של טוקן לא תקין
POST /v3/Users/login בלי סיסמה	500	400 — <code>"Please specify a password"</code>
שגיאות 4xx בסביבות IIS מסוימות	הוחזרו כ- 403.18 ריק במקום השגיאה	השגיאה האמיתית עוברת כפי שהיא האמיתית

השינוי האחרון תלוי בעדכון קובץ ההגדרות של השרת. אם אתם רואים 403 ריק במקום שגיאה עניינית — דווחו לנו.

4. יכולות חדשות

הכל בפרק הזה הוא opt-in. קוד קיים ממשיך לעבוד ללא שינוי.

4.1 מיון וסינון ברשימות

נוספו לשבע רשימות (סעיף 5.2). אופציונליים; השמטה משמרת את הסדר הקודם. `sortBy` -I `sortOrder` מקבל `asc` או `desc`.

פרמטרים נוספים	Endpoint
<code>onlyFavorites</code> , <code>onlyMine</code> (ברירת מחדל <code>false</code>)	GET /v3/Templates
<code>to</code> , <code>from</code> — סינון לפי טווח תאריכים	GET /v3/Links
<code>searchParameter</code> — בחירת שדה החיפוש	GET /v3/Distribution
<code>sortBy</code> מקבל <code>name</code> או <code>membersCount</code>	GET /v3/Contacts/Groups

4.2 תבניות מועדפות

Route	Verb
/v3/Templates/{id}/favorite	POST
/v3/Templates/{id}/favorite	DELETE

מועדפים אישיים למשתמש שבטוקן. קריאה חוזרת אינה משנה דבר ואינה מחזירה שגיאה. נלווים: `isFavorite` בתשובת התבנית, -I `onlyFavorites` -2 `GET /v3/Templates`.

GET /v3/Reports/Settings 4.3

```
{
  "historicalReportsEnabled": true, // האם דיווח היסטורי זמין
  "maxNonHistoricalRangeDays": 90 // טווח מקסימלי בימים בלעדיו
}
```

הערכים בדוגמה להמחשה. קראו את הערכים בפועל מה-endpoint.

DELETE /v3/Users/DeletePhone 4.4

מנקה את מספר הטלפון של המשתמש שבטוקן. **אינו דורש OTP** — אימות בעלות נדרש בשיוך מספר, לא בשחרורו.

DELETE /v3/Contacts/signatures/{docCollectionId} 4.5

מוחק תמונת חתימה שמורה בהקשר של אוסף מסמכים בחתימה עצמית. גוף: { "signatureImage": "..." }.

emailNote — 4.6 הערה אישית לנמען

עד **250 תווים**, בסקשן נפרד במייל ההזמנה. מגיעה רק לנמענים ששיטת השליחה שלהם דוא"ל. שונה מ- senderNote, שמוצג בתוך ששן החתימה. מוחזרת גם בתשובות שמכילות נמענים.

4.7 פורמט תאריך

dateFormat נוסף לבקשות יצירת מסמך ויצירת משתמש, **עם ברירת מחדל** (1 — Israeli). הערכים: 1 US, 2 Israeli, 3 ISO, 4 European.

ב- PUT /v3/Users לשדה הזה **אין** ברירת מחדל והוא חובה — סעיף 2.2.

WhatsApp 4.8 כערוץ שליחה

sendingMethod = 4. זמינותו כפופה לתוכנית ולהגדרות החברה שלכם. ראו 2.5 לכללי הוולידציה.

5. טבלאות עזר

Endpoints 5.1 חדשים

סעיף	Route	Verb
4.2	/v3/Templates/{id}/favorite	POST
4.2	/v3/Templates/{id}/favorite	DELETE
4.3	/v3/Reports/Settings	GET
4.4	/v3/Users/DeletePhone	DELETE
4.5	/v3/Contacts/signatures/{docCollectionId}	DELETE

Endpoints 5.2 עם פרמטרים חדשים

כל הפרמטרים אופציונליים. השמטה משמרת את ההתנהגות הקודמת.

פרמטרים שנוספו	Endpoint
sortOrder , sortBy	GET /v3/Admins/users
sortOrder , sortBy	GET /v3/Contacts
sortOrder , sortBy	GET /v3/Contacts/Groups
sortOrder , sortBy	GET /v3/DocumentCollections
sortOrder , sortBy , searchParameter	GET /v3/Distribution
sortOrder , sortBy , to , from	GET /v3/Links
sortOrder , sortBy , onlyFavorites , onlyMine	GET /v3/Templates

5.3 ערכי enum חדשים

Enum	ערכים שנוספו
sendingMethod	WhatsApp — 4
mode (מצב מסמך)	4 — קישור ציבורי לתבנית
dateFormat (תאריך)	1 European · 2 Israeli · 3 US · 4 ISO

5.4 שינויים שאינם תוספת שדה — סיכום

מה	היכן	סעיף
שדות הוסרו	companySigner1Details	2.1
קוד סטטוס השתנה	GET /v3/Reports/FrequencyReports	2.6
משמעות ערך השתנתה	timeSent בחותם	2.7
ערך שהיה קבוע והפך אמיתי	enableFreeTrailUsers	3.1
סנטינל חדש בערכים מספריים	-1 בדוח השימוש	3.2
כלל ולידציה הוקל והוקשה	שדות כפולים בין תבניות	3.6
גוף תשובה שהיה ריק	deletebatch , Users/change	3.4 , 2.3

6. הוצאה משימוש

אין בגרסה זו endpoint, פרמטר או שדה שסומן להוצאה עתידית. שני השדות שהוסרו בסעיף 2.1 הוסרו לאלתר, בלי תקופת מעבר, מטעמי אבטחה.

שאלות על השינויים	pro-support@comda.co.il
שימוש ב- certPassword או ב- signer1Configuration (סעיף 2.1)	products@comsigntrust.com — פנו אלינו
דיווח על אי-התאמה בין המסמך למערכת	products@comsigntrust.com — נשמח לדעת
מפרט OpenAPI לכל גרסה	https://wse.comsigntrust.com/api/swagger/index.html

נספח א' — משלבי זרימת החתימה

נוגע רק ללקוחות שמשלבים ישירות את ממשק החותם.

א.1 חובה — קוד OTP הוא חד-פעמי

מה תראו: 400 בשליחה שנייה של אותו קוד.

מה לשנות: תקפו כל קוד פעם אחת בלבד. הקריאה שמחזירה את טוקן המסמך היא זו שצורכת את הקוד. אם נדרש retry — הפיקו קוד חדש.

מה לא השתנה: ה-route, הפרמטרים והטיפוסים.

א.2 חדש — GET /v3/configuration/upload-constraints

מחזיר לכל נקודת העלאה את סוגי הקבצים המותרים והגודל המקסימלי במגה-בייט. אין צורך באימות. מומלץ לקרוא בטעינה ולתקף מולו לפני העלאה.

הנתיב יושב על כתובת הבסיס של אפליקציית החותם, לא על זו של ה-API. למרות שהוא נראה כמו נתיב /v3/ , הוא אינו קיים על https://(host)/v3/ — אין לו כיום מקביל ב-API. ראו 3.3.

א.3 חדש — GET /v3/eula/current

תנאי השימוש הנוכחיים לחותם, באנגלית ובעברית, עם מספר גרסה ותאריך תחילת תוקף. אין צורך באימות.

א.4 תוספת — dateFormat בתשובות המעטפה

נוסף לתשובות נתוני המעטפה, כדי שתציגו תאריכים בפורמט שהשולח בחר.

א.5 קוד שגיאה חדש

165 — המסמך אינו זמין יותר לחתימה.